

Lapvibrátorok



Az NTC lapvibrátorok speciális talppal, masszív vibrátoregységgel szereltek. Víztartály használatával aszfaltozáshoz, gumilappal kiegészítve viacolor burkolatok tömönítésére is alkalmasak. A gépek meghajtása **HONDA** benzinmotorral történik, ami hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez.

| Típus | VD 301/11 | VD 351/14 | VD 401/16 | VD 451/18 | VD 450/20 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tömeg kg | 60 | 85 | 95 | 105 | 120 |
| Centrifugális erő kN | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Lapszélesség mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Motor | Honda GX-160 | Honda GX-160 | Honda GX-160 | Honda GX-160 | Honda GX-160 |

ORIT kőroppantók



Az ORIT kőroppantók díszburkolatok lerakásánál alkalmazhatók a burkolókövek méretre vágásához. Robosztus, masszív szerkezet és pontos vágás jellemzi. A gép kései forgathatóak. Igény esetén a kövek mozgatásához alkalmas eszközöket is biztosítunk.

Főbb műszaki adatok:

| Típus: | 3300 SS | 4300 MFK |
|-------------------|---------|----------|
| Vágási vastagság: | 12 cm | 11 cm |
| Vágási hosszúság: | 33 cm | 43 cm |
| Tömeg: | 39 kg | 57 kg |

Aszfaltvágók



Az NTC vágógépek aszfalt, beton felületeknél alkalmazhatók dilatációs hézag és szegély vágására. Az RZ-111 és 121 kis súlya miatt útfelbontásoknál, javításnál különösen jól alkalmazhatók. Az RZ-120 és 170 gép masszívabb szerkezetű, ezért nagyobb volumenű munkákhoz javasoljuk. A gépekhez különböző anyagok vágásához gyémánttárcsákat is kínálunk.

| Típus | RZ-111 | RZ-121 | RZ-171 | RZ-120 | RZ-170 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vágási mélység: | 100 mm | 120 mm | 170 mm | 120 mm | 170 mm |
| Tárcsaátmérő: | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm |
| Motor: | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
| Teljesítmény: | 5,5 LE | 9 LE | 13 LE | 9 LE | 13 LE |
| Tömeg: | 55 kg | 78 kg | 82 kg | 96 kg | 105 kg |

HONDA motoros talajfűrő



A **Honda** motoros talajfűrő gép vízszintes talajfűrésra alkalmas. Kis mérete és súlya miatt jól használható minden közműépítési fűrés feladatnál. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. Előnye továbbá az egyszerű kezelhetőség, kevés szervizigény.

Főbb műszaki adatok:

| Típus: | HTF-250 |
|---|---------------|
| Meghajtómotor: | HONDA GXV-160 |
| Teljesítmény: | 5,5 LE |
| Fűrés átmérő: | max. 250 mm |
| Fűrés hossz: | 10-15 méter |
| Méret: | 170 * 50 cm |
| A fűrés adatok a talajminőségtől függően csökkenhetnek. | |